

Giramaschi regolabili DIN 1814

Ideale per filettare in luoghi di difficile accesso.
Preso a due ganasce per attacchi quadri.
Con impugnature in acciaio, una delle quali svitabile.

Esecuzione: carcassa in pressofusione
Ganasce: temprate

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

Grandezza	L1 mm	per maschi a mano					
		M	Ww	G			
0	125,0	M 1 - M 8	1/16 - 5/16	—	241 100	1	
1	175,0	M 1 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 101	1	
1 1/2	175,0	M 1 - M 12	1/8 - 1/2	1/8	241 112	1	
2	265,0	M 4 - M 12	3/16 - 5/8	1/8 - 3/8	241 102	1	
3	370,0	M 5 - M 20	1/4 - 3/4	1/8 - 1/2	241 103	1	
4	480,0	M 11 - M 27	1/2 - 1	1/8 - 3/4	241 104	1	
5	700,0	M 13 - M 32	5/8 - 1 1/4	1/4 - 1	241 105	1	
6	1000,0	M 19 - M 38	3/4 - 1 1/2	1/4 - 1 1/4	241 106	1	
7	1250,0	M 25 - M 52	7/8 - 2	5/8 - 2 1/4	241 107	1	

Giramaschi quadri

Ideale per la presa rapida di maschi.

Esecuzione: carcassa in pressofusione
Attacco: quadro secondo DIN 10

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

Grandezza	L1 mm	per maschi a mano					
		M	Ww	G			
0	200,0	M 1 - M 4	1/16 - 5/32	—	241 200	1	
1	200,0	M 3,5 - M 8	5/32 - 5/16	—	241 201	1	
2	240,0	M 4 - M 10	5/32 - 3/8	—	241 202	1	
3	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	—	241 203	1	
4	340,0	M 9 - M 16	3/8 - 5/8	—	241 204	1	
5	450,0	M 12 - M 20	1/2 - 13/16	—	241 205	1	
6	650,0	M 18 - M 27	11/16 - 1	—	241 206	1	

Giramaschi con cricco

Ideale per filettare in luoghi di difficile accesso.
Mandrino a due ganasce per attacchi quadri.

Esecuzione: regolabile sinistra, destra, fisso
Attacco: impugnatura con asta scorrevole con scanalatura su entrambe le estremità
Superficie: cromata

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

Grandezza	L1 mm	per maschi a mano					
		M	Ww	G			
1	85,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 001	1	
2	100,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 002	1	
10	250,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 010	1	
20	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 020	1	

