



Maschi singoli M G ≈ DIN 5157 HSS, rettificati

Filetto: DIN ISO 228 "G" (filetto tubolare cilindrico)
DIN 2999 "Rp" (filetto tubolare Whitworth)
Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

Acciaio (N/mm²) < 800	■	Ottone	■
Acciaio (N/mm²) < 1000		Bronzo	□
		Materie plastiche	■
Acciaio inossidabile		Ghisa	□
Alluminio	■	Lega di titanio	




Filetto Nominale G / Rp		Passi per pollice	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
G 1/8	Rp 1/8	28	8,6	63,0	20,0	236 218	1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,5	70,0	22,0	236 214	1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,0	70,0	22,0	236 238	1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,0	80,0	22,0	236 212	1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,5	90,0	22,0	236 234	1
G 1"	Rp 1"	11	30,5	100,0	25,0	236 210	1



Filiere esagonali per dadi G DIN 382 HSS, rettificati

Filetto: DIN ISO 228 "G" (filetto tubolare cilindrico)

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica



Filetto Nominale M	Passi per pollice	Ampiezza chiave SW mm	Spessore T mm	HSS	
G 1/8	28	27,0	11,0	267 618	1
G 1/4	19	36,0	10,0	267 614	1
G 3/8	19	41,0	14,0	267 638	1
G 1/2	14	41,0	14,0	267 612	1
G 3/4	14	50,0	16,0	267 634	1
G 1"	11	60,0	18,0	267 610	1

Assortimento di maschiatori per riparazioni di sanitari e filetti tubolari cilindrici HSS in valigia di plastica

	HSS
Assortimento di 13 maschiatori per riparazioni di sanitari e filetti tubolari cilindrici 6 maschi singoli G/Rp ≈ DIN 5157 HSS, rettificati G/Rp 1/8" x 28 - G/Rp 1/4" x 19 - G/Rp 3/8" x 19 - G/Rp 1/2" x 14 - G/Rp 3/4" x 14 - G/Rp 1" x 11 + 6 filiere esagonali G DIN 382 HSS, rettificati G 1/8" x 28 - G 1/4" x 19 - G 3/8" x 19 - G 1/2" x 14 - G 3/4" x 14 - G 1" x 11 + 1 spray per maschiare 50 ml	245 059

