

Indicatori di posizione



Materiale:

Corpo in poliammide 6.
 Albero cavo in acciaio.
 Visore di plastica.
 Perno filettato in acciaio.

Versione:

Corpo resistente agli urti.
 Albero cavo brunito.
 Perno filettato colore nero.
 Rulli colore nero, cifre colore bianco.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 21904-01002111
 (Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, virgola al 2° posto da destra, posizione di montaggio 1, conteggio in senso orario in aumento, colore arancione)

Nota:

Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati. Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per il display chiaro e la lettura di precisione. Possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.

** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto „Posizione di montaggio, senso di rotazione“).

Su richiesta:

- Copertura contatore in vetro minerale
- Albero di trasmissione in acciaio inox
- Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
- Impermeabile
- Protetto dalle vibrazioni

Accessori:

- Riduttore 21940
- Piastra intermedia 21942
- Piastra di montaggio 21944

Dati tecnici:

- Contatore con 5 cifre + lettura di precisione
- Altezza cifre ca. 7 mm
- Albero cavo Ø 20 H7 mm
- Resistente a temperature fino a 80 °C
- Resistente a olio e solventi
- A tenuta di polvere

Visualizzazione dopo una rotazione, posizione decimale:	Posizione di montaggio (1 - 4):
ad es. 21904-01002111 0100 = 1 mm di incremento, 2 = posizione decimale al 2° posto da destra.	ad es. 21904-01002111 1 = posizione di montaggio
Senso di rotazione (1 - 2):	Colore (1 - 2):
ad es. 21904-01002111 1 = in senso orario (valori crescenti) 2 = in senso antiorario (valori crescenti)	ad es. 21904-01002111 1 = colore arancione 2 = colore nero

N. ordine arancio	N. ordine nero	Passo	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri giri/min
21904-01002**1	21904-01002**2	1	000,10	2	500
21904-01001**1	21904-01001**2	1	0001,0	1	500
21904-01501**1	21904-01501**2	1,5	0001,5	1	500
21904-02001**1	21904-02001**2	2	0002,0	1	500
21904-02501**1	21904-02501**2	2,5	0002,5	1	500
21904-03001**1	21904-03001**2	3	0003,0	1	500
21904-04001**1	21904-04001**2	4	0004,0	1	450
21904-05001**1	21904-05001**2	5	0005,0	1	300
21904-06001**1	21904-06001**2	6	0006,0	1	250
21904-10001**1	21904-10001**2	10	0010,0	1	150