

Frenafilietti LOCTITE



Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 97990-2220050

Nota:

Frenafilietti LOCTITE semiduro, 97990-243... è raccomandato da KTW del Ministero federale della sanità nel campo delle guarnizioni D2 grazie alla verifica dell'ente di ricerca DVGW: idoneo per gli alimenti e l'acqua potabile.

* Valori per coppia di allentamento secondo ISO 10964.

Sicurezza:

Per le schede di sicurezza e le schede tecniche visitate il nostro sito internet.

Descrizione:

Si usa in tutti i collegamenti a vite. Applicato liquido, si indurisce dopo l'avvitamento in assenza di aria e con il contatto del metallo nella filettatura.

Frenafilietti LOCTITE semisolido, 97990-222....

Per fissare viti di regolazione e di registro fino a una filettatura M36. Parti con un rapporto lunghezza-diametro elevato sono riallentabili. Previene la corrosione. Buona resistenza alle vibrazioni. Smontaggio e regolazione semplici. Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

Frenafilietti LOCTITE semiduro, 97990-243....

Per fissare e sigillare collegamenti filettati, filettature fino a M36. Indurisce anche su superfici leggermente oliate. Resistente all'allentamento per vibrazione. Nuovamente allentabile con un utensile normale.

Resistente alle temperature da -55°C a +180°C. Raccomandato da KTW.

Frenafilietti LOCTITE, resistente ad alte temperature, 97990-2720050

Per fissare ad alta resistenza collegamenti filettati, filettature fino a M36. Resistente a temperature elevate fino a 200°C. Buona applicazione grazie ai componenti tissotropici. Resistente alle temperature da -55°C a +200°C.

Frenafilietti LOCTITE capillare, 97990-290....

Fissa e sigilla con azione capillare con più applicazioni, ad es. per filettature già serrate o in caso di porosità e crepe. Fissa viti premontate contro le vibrazioni e la perdita di tensione. Per collegamenti fino a M8.

Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

Frenafilietti LOCTITE ad alta resistenza, 97990-2701...

Per fissare e sigillare ad alta resistenza collegamenti a vite fino a M20, che normalmente non devono più essere svitati. Resistente all'allentamento per vibrazione sotto un grande carico dinamico. Il prodotto è idoneo anche per giunzioni molto resistenti. È possibile smontarlo solo dopo il riscaldamento a 300 °C.

Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.



Frenafilietti

N. ordine	Confezione	Cod. ID internaz.	Sistema d'indurimento	Viscosità m Pa · s	Tempo di presa minuti	Resistenza finale ore	Coppia di spunto Nm	Dimensioni filettatura
97990-2220010	Bottiglia da 10 ml	222	anaerobico	900-1500	15	12	6	≤M36
97990-2220050	Bottiglia da 50 ml	222	anaerobico	900-1500	15	12	6	≤M36
97990-2430010	Bottiglia da 10 ml	243	anaerobico	1300-3000	10	12	26	≤M36
97990-2430050	Bottiglia da 50 ml	243	anaerobico	1300-3000	10	12	26	≤M36
97990-2720050	Bottiglia da 50 ml	272	anaerobico	4000-15000	40	12	23	≤M36
97990-2900010	Bottiglia da 10 ml	290	anaerobico	20-55	20	12	10	M6
97990-2900050	Bottiglia da 50 ml	290	anaerobico	20-55	20	12	10	M6
97990-2701010	Bottiglia da 10 ml	2701	anaerobico	500-900	10	12	38	≤M20
97990-2701050	Bottiglia da 50 ml	2701	anaerobico	500-900	10	12	38	≤M20