

Acciaio liquido epossidico LOCTITE



Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 97990-3471500

Sicurezza:

Per le schede di sicurezza e le schede tecniche visitate il nostro sito internet.



Riparazione con metallo liquido epossidico

Descrizione:

I metalli liquidi del LOCTITE Metal Set sono resine epossidiche su base di acciaio o alluminio. Esse definiscono nuovi standard nel campo delle riparazioni: elevata resistenza, ottima aderenza, nessun restringimento, resistenza contro la maggior parte dei solventi e dei lubrificanti. Dopo l'indurimento possono essere lavorate come il metallo a mano o meccanicamente ad asportazione di trucioli o per filettatura e possono essere verniciate.

Con i prodotti del set per metallo LOCTITE è possibile riparare in modo semplice e duraturo crepe, cavità da ritiro, errori di foratura o danni a tubi, serbatoi, parti della carrozzeria o macchinari. Hanno un'ottima presa su metalli, vetro, ceramica e altri materiali.

Tipo S1 – 97990-3471500

Adatto per la stuccatura. Adesivo epossidico bicomponente, caricato con acciaio, utilizzato per riparare e rigenerare parti danneggiate o usurate.

Tipo S2 – 97990-3472500

Da colata. Adesivo epossidico bicomponente, caricato con acciaio, utilizzato per riparare e rigenerare parti danneggiate o usurate.

Tipo M – 97990-3474500

Adatto per la stuccatura. Adesivo bicomponente caricato con particelle minerali; dopo l'indurimento forma una superficie autolubrificante che riduce l'usura delle parti mobili. Il prodotto si distingue per la facilità e praticità d'uso e trova impiego nelle officine o nel campo della manutenzione.

N. ordine	Confezione	Cod. ID internaz.	Prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di presa minuti	Resistenza alle alte temperature
97990-3471500	Set confezioni da 500 g	3471	Set metallo S1	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3472500	Set confezioni da 500 g	3472	Set metallo S2	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3474500	Set confezioni da 500 g	3474	Set metallo M	1:1	180	-20 °C – +120 °C

Acciaio liquido epossidico LOCTITE



Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 97990-3450025

Sicurezza:

Per le schede di sicurezza e le schede tecniche visitate il nostro sito internet.



Riparazione con metallo liquido epossidico

Metallo liquido epossidico a doppia siringa 97990-3450025

Adesivo epossidico bicomponente, una volta miscelato indurisce rapidamente a temperatura ambiente. L'adesivo sviluppa un'alta resistenza su superfici metalliche. Grazie al suo potere riempitivo è adatto per superfici porose o irregolari di metallo, ceramica, materiali termoindurenti o legno.

La doppia siringa garantisce il giusto rapporto di miscelazione.

N. ordine	Confezione	Cod. ID internaz.	Prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di presa minuti	Resistenza alle alte temperature
97990-3450025	25 ml	3450	Doppia siringa	1:1	15	-55 °C – +100 °C