

Nota tecnica

Serrare velocemente - fissare in modo affidabile

Durevole e affidabile:

Ancora più durevole, ancora più user friendly, ancora più sicuro. Questo obiettivo viene raggiunto al meglio con la nuova generazione di prodotti. Gli utenti lo capiranno al primo contatto: la nuova ginochhiera di serraggio rapido è solida e maneggevole.

Si lascia manovrare velocemente, ma è al tempo stessa affidabile e sicura. La capacità di tenuta è garantita dall'uso di materiali di ottima qualità.



Vantaggi:

Incredibilmente stabile:

Tutti i modelli sopportano senza sforzo 300.000 cicli di serraggio

Durevole:

Bussola articolata di alta qualità, nessuna rigatura

Estremamente resistente:

Resistente alla corrosione con SUPERFICIE NITROX o acciaio inox

Piacevolmente semplice:

La chiusura superiore a vite fissata facilita la regolazione del mandrino

Affidabile:

Applicazione di forza costante all'apertura e alla chiusura

Ideale per posti angusti:

la struttura compatta lascia spazio a una gestione sicura

Stabilità ottimale:

mediante il braccio di serraggio conico con profilo a U.

Sicura nel funzionamento:

sulle chiusure lisce non è possibile impigliare nulla

Rapida e flessibile:

facilmente riattrezzabile con una vasta gamma di accessori

Ergonomia ed effetto antiscivolo:

Si può utilizzare senza problemi anche indossando guanti da lavoro

Non riflettente:

La SUPERFICIE NITROX è ideale per l'inserimento di dispositivi laser

Apertura sicura:

Più spazio libero tra il braccio di serraggio e l'impugnatura, evita schiacciamenti

Alta compatibilità:

grazie alle lunghe asole facilmente montabile sui fori disponibili

Fissato e bloccato con la chiusura di sicurezza:

Il sistema di bloccaggio interno è un prodotto completamente nuovo. Niente rimane appeso o impigliato. Gestirlo è semplice con i guanti da lavoro.



Principio di funzionamento chiusura di sicurezza:

Fig. 1:

Condizione di chiusura.

Comando in sicurezza grazie alla maniglia innovativa, senza punti d'inceppamento e profili di disturbo.



Fig. 2:

Condizione di chiusura.

Tirando la maniglia, si disinnesta il blocco a barra interno.

